Surgic AP

Комплект Surgic AP без оптики с наконечником S-Max SG20

МОДЕЛЬ **Surgic AP (120V)** КОД ЗАКАЗА **Y1002182**
МОДЕЛЬ **Surgic AP (230V)** КОД ЗАКАЗА **Y1002184**

Комплектация
- Блок управления • Микромотор без оптики (SG50MS)
- Наконечник SG20 (Понижение 20:1)
- Ножное управление FC-55 (соответствует IPX8)
- Подставка для наконечника
- Ирригационные шланги (5 штук) и другие аксессуары

Комплект Surgic AP без оптики без наконечника

МОДЕЛЬ **Surgic AP W/O (120V)** КОД ЗАКАЗА **Y1002183**
МОДЕЛЬ **Surgic AP W/O (230V)** КОД ЗАКАЗА **Y1002185**

Комплектация
- Блок управления
- Микромотор без оптики (SG50MS)
- Ножное управление FC-55 (соответствует IPX8)
- Подставка для наконечника
- Ирригационные шланги (5 штук) и другие аксессуары

Технические характеристики

Блок управления
- Макс. мощность / Макс. крутящий момент : 210 Вт / 50 Н·см
- Питание : AC 120В или 230В 50/60 Гц
- Максимальная мощность насоса : 75 мл/мин
- Программы : 8 Программ
- Размеры : Ш275 x Д207 x В101 (мм)

Микромотор (SG50MS)
- Скорость вращения : 200 – 40 000 об/мин
- Без оптики • Бесщеточная конструкция

Ножное управление (FC-55)
- Контроль скорости мотора : плавная регулировка • Соответствует стандарту IPX8

Запчасти

МОДЕЛЬ	ИЗДЕЛИЕ	КОД ЗАКАЗА
Ирригационные шланги (5 шт. в комплекте)		Y900197
Ирригационная помпа (2 шт. в комплекте)		Y1002196

МОДЕЛЬ	ИЗДЕЛИЕ	КОД ЗАКАЗА
Фиксаторы шланга (7 шт. в комплекте)		Y900083
SG-CASE Стерилизационный блок		20001348

NAKANISHI INC.
www.nsk-inc.com
700 Shimohinata
Kanuma-shi
Tochigi 322-8666,
Japan
TEL : +81 (0)289-64-3380
FAX : +81 (0)289-62-5636

NSK Rus & CIS
www.nsk-russia.ru
115114, Россия,
Москва
Дербеневская наб., 7,
стр. 16, 3-й этаж
ТЕЛ.: +7 (495) 967-96-07
ФАКС: +7 (495) 967-96-08

REF PR-D744R Ver.1 12.02.01 PO

Спецификация может быть изменена без предварительного уведомления.

NSK

Surgic AP

Высокая производительность
и современный дизайн

Powerful Partners®

Surgic AP

Высокая производительность для операций по имплантации и хирургии

Разработанный специально для стоматологической хирургии и имплантологии Surgic AP обладает всей необходимой мощностью и производительностью для выполнения любых операций в вышеуказанных областях хирургии. Благодаря мощности в 210 Вт, крутящему моменту в 50 Н·см и диапазону скоростей от 200 до 40 000 об/мин, прибор предоставляет широкие возможности и быстрый отклик для проведения различных хирургических операций. Компактный блок управления имеет интуитивно-понятный интерфейс и позволяет с легкостью задавать необходимые параметры работы. Блок управления был специально спроектирован для асептической среды операционного зала.



Система двойной герметизации

S-Max SG20 Угловой наконечник <Понижение 20:1>

▼ Система двойной герметизации

Угловой наконечник S-Max SG20 оснащен специальной системой двойной герметизации головки от NSK, которая надежно предотвращает попадание крови и других жидкостей в головку наконечника, что гарантирует долгий срок службы инструмента.

▼ Эргономичный дизайн корпуса

Дизайн наконечника обеспечивает максимально удобный доступ и прекрасный обзор операционного поля, благодаря тонкой, удобной для захвата шейке наконечника и сбалансированному корпусу. Это позволяет снизить напряжение хирурга при проведении сложных хирургических операций.

▼ Превосходная надежность

Угловой наконечник S-Max SG20 для операций по имплантации обладает исключительной надежностью и долговечностью, поэтому врачи-хирурги могут с уверенностью на него положиться.

SG50MS Микромотор

▼ Компактный и легкий

Легкий вес микромотора и его превосходный баланс значительно снижают усталость руки и запястья врача во время проведения сложных и длительных операций. Микромотор идеально подходит для кисти любого размера.

▼ Высокая мощность 210 Вт/ Мощный крутящий момент 50 Н·см

Соотношение мощности в 210 Вт, крутящего момента в 50 Н·см и широкого диапазона скоростей (от 200 до 40 000 об/мин) предоставляет широкие возможности, необходимые для точного проведения различных хирургических манипуляций.

▼ Исключительная надежность и возможность автоклавирования

Микромотор SG50MS может многократно автоклавироваться и обрабатываться в аппарате для термодезинфекции, обеспечивая высокую надежность и долгий срок службы.

Мощность, Безопасность и Точность

8 индивидуальных программ

Surgic AP от NSK имеет возможность сохранять в памяти до 8 программ. Каждая программа включает в себя значения скорости, мощности, скорости потока охлаждающей жидкости и направление вращения. Программы остаются в памяти прибора даже при отключении питания. Каждая программа может быть легко модифицирована во время проведения операции. Для сохранения параметров программы в памяти прибора просто нажмите и удерживайте кнопку «Память» (Memory).

Большой интуитивно-понятный ЖК-дисплей

Большой ЖК-дисплей позволяет мгновенно определить выбранные параметры работы.

Мощная внешняя помпа

Блок управления Surgic AP обеспечивает оптимальную скорость подачи охлаждения и позволяет легко установить ирригационную помпу. Помпа Surgic AP легко снимается и может многократно автоклавироваться.



Удобная в управлении педаль

Педаль Surgic AP (FC-55) позволяет легко управлять скоростью мотора, она соответствует IPX8 – стандарту для медицинских педалей управления – и сертифицирована для работы в операционных.